

ELEKTRISCHE RAUMHEIZUNG



Konfektoren Adax Neo Wifi, IP 24

NEO H 04 - 20 KWT WS
NEO L 04 - 12 KWT WS



Wärme. Wo immer man sie braucht!



Konvektoren Adax Neo Wifi, IP 24

Dünne, elegante Wandkonvektoren, welche über eine kostenlose App programmiert und ferngesteuert werden können. Neo WiFi Konvektoren ermöglichen eine einfache Verbindung zu einem WLAN-Router. Damit ist es über eine kostenlose App per Smartphone möglich, die gewünschten Raumtemperaturen und die Einschaltzeiten der Heizung zu definieren. Neben der Steuerung über Smartphone, kann das Gerät auch lokal am eingebauten Thermostat bedient werden. Ein Display informiert dabei über die Solltemperatur und LED's über die WLAN-Verbindung bzw. den Betriebszustand der Heizung. Temperatursturzerkennung, Selbstlernfunktion, spritz-wassergeschützt, eingebauter Übertemperaturschutz, Ein-/Ausschalter, inkl. 1m Anschlusskabel mit Stecker Typ 11.


Schutzklasse: II, Schutzart: IP24, Spannung: 230V, Gerätetiefe montiert: 87mm, Gangreserve: 24h!!!



Wandkonvektor
niedere Baureihe



Wandkonvektor
höhere Baureihe



Masse / Daten

Typ	Artikel Nr.	~V	Leistung kW	Länge mm
-----	-------------	----	-------------	----------

Standardbaureihe «H» (Höhe 330mm)

Farbe: weiss (RAL 9016)

NEO H 04 KWT WS	140 064	230	0.4	565
NEO H 06 KWT WS	140 065	230	0.6	635
NEO H 08 KWT WS	140 066	230	0.8	750
NEO H 10 KWT WS	140 067	230	1.0	809
NEO H 12 KWT WS	140 068	230	1.2	984
NEO H 14 KWT WS	140 069	230	1.4	1094
NEO H 20 KWT WS	140 070	230	2.0	1403

Zubehör Standfüsse zu Adax NEO H (1 Paar)

Niedrigbaureihe «L» (Höhe 210mm)

NEO L 04 KWT WS	140 071	230	0.4	783
NEO L 08 KWT WS	140 072	230	0.8	1186
NEO L 10 KWT WS	140 073	230	1.0	1380
NEO L 12 KWT WS	140 074	230	1.2	1548

Zubehör Standfüsse zu Adax NEO L (1 Paar)

Alle Bilder können vom tatsächlichen
Erscheinungsbild abweichen.

Accum Wärmetechnik GmbH
Laufenbachstrasse 25
8625 Gossau ZH

Tel. 044 936 71 71
Fax 044 936 71 70

info@accum.swiss
www.accum.swiss

